



Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych - ISO 2768-1 (zgodnie z PN-EN ISO 2768-1:1999)

0,5 mm do 3 mm	powyżej 3 mm do 6 mm	powyżej 6 mm do 30 mm	powyżej 30 mm do 120mm	powyżej 120 mm do 400 mm	powyżej 400 mm do 1000 mm	powyżej 1000 mm do 2000 mm	powyżej 2000 mm do 4000 mm
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

NR	Indeks	OPIS	ILOŚĆ	Material
1	20-13-0001-107	Blokada monożłaczka blokowego R130, elastyczny	1	1.0037 (S235JR)
2	20-13-0001-106	Wspornik monożłaczka blokowego R130 elastyczny	1	1.0037 (S235JR)
3	20-01-0032-78	Gwint 5/4" stożkowy z kolanem i bostem z rowkiem pod wspornik	1	
6	21-50-0025-03	Kompensator DN 25 z bostami 5/4" L-370 mm	1	AISI 304/ AISI 316L

GRUPA WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24 NIP 777-26-19-447	Metoda rzutowania:		Materiał:		Indeks: 08-20-0005-37		Skala: 1:2	
	Konstruował Sz. Łatas		Data 20-01-2023		Waga : 1.58 kg		Format: A3	
Sprawdził						Arkusz 1 z 1		

Rewizja